



PULLTRACK

FAHRZEUG FÜR SCHWER ZUGÄNLICHE
BEREICHE



www.benalu.com - facebook : [benaluofficiel](#) - youtube : [benalu constructeur](#)



Typ: Wanne mit horizontaler Entladung

Fahrgestell: Stahl

Mulde: Stahl

Nutzlänge: 7.5m

Nutzhöhe ab 1,3m bis 1,55m

Volumen: von 19 bis 23 m³

Einsatz: Sand, Asphalt, Erde, Schlamm, Kies, ...



- **CITEF patentierter Schott:** Zylinder mit horizontalen Anwendung
- **Patentierter halbsphärischer Mulde:** Die Seitenwände und der Boden ergeben eine optimierte Entladung
- **Flaches Stahl Fahrgestell:** Robust & für unwegsames Gelände geeignet.
- **Hydraulischer Tür** mit Entriegelung- und Verriegelung Ventilen
- **Doppeltwirkender Zylinder** mit Anti-Knick Stütze

ENTWICKELTE OPTIONEN FÜR EINE OPTIMALE NUTZUNG!

- Isolierung
- Hydraulisch gesteuertes Planensystem
- Unbeschränkte Farben und Anpassungen
- Fernbedienung des kompletten Mechanismus (Tür, Unterfahrschutz, Zylinder)

Sehen Sie sich unsere zahlreichen Optionen auf
www.bennesmarrel.com



PULLTRACK

FAHRZEUG FÜR SCHWER ZUGÄNGLICHE
BEREICHE



www.benalu.com - facebook : benaluofficial - youtube : benalu constructeur

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Halbkugelförmige Mulde



Halbzylindrische Mulde aus Stahl THLE
450HB - 5mm

CITEF-bewegliche Wand



Halbkugelförmiger CITEF-Schott
Wandstärke 6mm

Stützfuß gegen Abknicken



Stützfuß gegen abknicken, sorgt für
maximale Sicherheit beim Ausfahren
des Zylinders.

Hydraulische Tür



Einfache oder doppeltwirkende
Hydrauliktür

Doppeltwirkender Zylinder



Doppeltwirkende Zylinder, maximaler
Betriebsdruck 150 bar.

Fahrwerk



2- oder 3-achsiges Fahrzeug mit Anhe-
be- und Absenkenventil

Planensystem



Längslaufendes Planensystem mit
Seilen - Manuelle oder Hydrauliks-
teuerung

OPTIONEN & VARIANTEN

Isolierung



Steinwolle-Isolierung an allen Seiten
des Fahrzeugs!

Stoßfänger und einklappbare
Rückleuchten



Stoßfänger und einklappbare
Rückleuchten für Nutzung mit Asphalt



Stabile Fahreigenschaft dank niedrigem Schwerpunkt
Speziell entwickelt für Beanspruchung
beim Straßenbau

Rue Fresnel - Postfach 10002 - 62801 LIEVIN Cedex - Frankreich

E-Mail-Adresse: contact@benalu.com

Webseite: www.benalu.com/www.bennesmarrel.com

WERK: Tel. +33 (0)3 21 79 43 00

REPARATUR: Tel. +33 (0)3 21 79 43 70

ERSATZTEILE: Tel. +33 (0)3 21 79 43 33